



## SIN B - Złączka włączana, RGN

**Przyłącze 1**

**Rodzaj uszczelnienia 1**

**Norma**

**Skrót normy**

**Materiał**

**Ochrona powierzchni**

pierścień prowadzący do metrycznych śrub  
wydrążonych

uszczelnienie pierścieniem miedzianym  
DIN 7642

RGN

stal

galwanizowany

| Nazwa       | DN | Rozmiar | φ rury | D1 (mm) |
|-------------|----|---------|--------|---------|
| SIN 03 B 02 | 3  | 2       | 5      | 8       |
| SIN 04 B    | 4  | 3       | 6      | 10      |
| SIN 04 B 06 | 4  | 3       | 6      | 12      |
| SIN 04 B 08 | 4  | 3       | 6      | 14      |
| SIN 06 B 04 | 6  | 4       | 8      | 10      |
| SIN 06 B    | 6  | 4       | 8      | 12      |
| SIN 06 B 08 | 6  | 4       | 8      | 14      |
| SIN 08 B 06 | 8  | 5       | 10     | 12      |
| SIN 08 B    | 8  | 5       | 10     | 14      |
| SIN 08 B 10 | 8  | 5       | 10     | 16      |
| SIN 08 B 13 | 8  | 5       | 10     | 18      |
| SIN 10 B    | 10 | 6       | 12     | 16      |
| SIN 10 B 13 | 10 | 6       | 12     | 18      |
| SIN 13 B    | 12 | 8       | 15     | 18      |
| SIN 13 B 16 | 12 | 8       | 15     | 22      |
| SIN 13 B 20 | 12 | 8       | 15     | 26      |
| SIN 16 B    | 16 | 10      | 18     | 22      |
| SIN 16 B 20 | 16 | 10      | 18     | 26      |