



PN 500 AOJ 90 A - armatura włączana do węży

Zakres stosowania

Przyłącze 1

Rodzaj uszczelnienia 1

Skrót

Norma

Integracja

Zakres dostawy

Materiał

Ochrona powierzchni

armatura włączana do węży HD 500

gwint wewnętrzny UN/UNF,

stożek wewnętrzny 74° z o-ringiem

DKOJ

ISO 8434-2

z zabezpieczeniem przed wyrwaniem
(Interlock)

złączka włączana

stal

galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Cal	Gwint	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 720 AOJ 90 19 A		12	3/4"	1.1/16"-12 UN	127,5	68,2	32	19,0 x 1,5
PN 725 AOJ 90 25 A		16	1"	1.5/16"-12 UN	158	81,7	41	25,0 x 1,5
PN 532 AOJ 90 31 A		20	1.1/4"	1.5/8"-12 UN	182	104	50	31,47 x 1,78
PN 540 AOJ 90 38 A		24	1.1/2"	1.7/8"-12 UN	215,5	120,5	55	37,82 x 1,78
PN 550 AOJ 90 51 A		32	2"	2.1/2"-12 UN	250,5	140	75	50,0 x 2,0