



## PN 500 HJ A - armatura włączana do węży

**Zakres stosowania**

**Przyłącze 1**

**Rodzaj uszczelnienia 1**

**Skrót**

**Norma**

**Integracja**

**Zakres dostawy**

**Materiał**

**Ochrona powierzchni**

armatura włączana do węży HD 500

Gwint zewnętrzny UN/UNF

stożek zewnętrzny 74°

AGJ

ISO 8434-2

z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)

złączka włączana

stal

galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Cal	Gwint	L1 (mm)	S1
PN 720 HJ A	19	12	3/4"	1.1/16"-12 UN	102,5	27
PN 725 HJ A	25	16	1"	1.5/16"-12 UN	117	36
PN 532 HJ A	31	20	1.1/4"	1.5/8"-12 UN	127	46
PN 532 HJ 40 A	31	20	1.1/4"	1.7/8"-12 UN	-	-
PN 540 HJ A	38	24	1.1/2"	1.7/8"-12 UN	145,5	50
PN 540 HJ 50 A	38	24	1.1/2"	2.1/2"-12 UN	-	-
PN 550 HJ A	51	32	2"	2.1/2"-12 UN	169,5	65