



## PN 500 SF A - armatura włączająca do węży

**Zakres stosowania**

**Przyłącze 1**

**Rodzaj uszczelnienia 1**

**Skrót**

**Norma**

**Integracja**

**Zakres dostawy**

**Materiał**

**Ochrona powierzchni**

armatura włączająca do węży HD 500

przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI

uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF

SFL

SAE J518

ISO 6162-1

z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)

złączka włączająca

stal

galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Cal	L1 (mm)	D	H	Wielkość kołnierza
PN 532 SF 25 A	31	20	1.1/4"	145	44,5	8,1	1"
PN 532 SF A	31	20	1.1/4"	148,5	50,8	8,1	1.1/4"
PN 532 SF 40 A	31	20	1.1/4"	151,5	60,3	8,1	1.1/2"
PN 540 SF 32 A	38	24	1.1/2"	158	50,8	8,1	1.1/4"
PN 540 SF A	38	24	1.1/2"	166,5	60,3	8,1	1.1/2"
PN 540 SF 50 A	38	24	1.1/2"	169,5	71,4	9,6	2"
PN 550 SF A	51	32	2"	183,5	71,4	9,6	2"