



## PN 500 SF 45 A - armatura włączana do węży

**Zakres stosowania**

**Przyłącze 1**

**Rodzaj uszczelnienia 1**

**Skrót**

**Norma**

**Integracja**

**Zakres dostawy**

**Materiał**

**Ochrona powierzchni**

armatura włączana do węży HD 500

przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI

uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF

SFL

SAE J518

ISO 6162-1

z zabezpieczeniem przed wyrwaniem

(Interlock)

złączka włączana

stal

galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Cal	L1 (mm)	L2 (mm)	D	H	Wielkość kołnierza
PN 532 SF 25 31 45 A	31	20	1.1/4"	170,5	35	44,5	8	1"
PN 532 SF 45 31 A	31	20	1.1/4"	182	34,5	50,8	8	1.1/4"
PN 532 SF 40 45 A	31	20	1.1/4"	187	37,5	60,3	8	1.1/2"
PN 540 SF 32 45 A	38	24	1.1/2"	202,5	43	50,8	8	1.1/4"
PN 540 SF 45 A	38	24	1.1/2"	215	41,5	60,3	8	1.1/2"
PN 540 SF 50 45 A	38	24	1.1/2"	230,5	55,5	71,4	9,5	2"
PN 550 SF 45 A	51	32	2"	263	58,5	71,4	9,5	2"