



PN 500 SF 90 A - armatura włączana do węży

Zakres stosowania

Przyłącze 1

Rodzaj uszczelnienia 1

Skrót

Norma

Integracja

Zakres dostawy

Materiał

Ochrona powierzchni

armatura włączana do węży HD 500

przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI

uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF

SFL

SAE J518

ISO 6162-1

z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)

złączka włączana

stal

galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Cal	L1 (mm)	L2 (mm)	D	H	Wielkość kołnierza
PN 532 SF25 90 A	31	20	1.1/4"	162	76	44,5	8	1"
PN 532 SF 90 A	31	20	1.1/4"	181	79,5	50,8	8	1.1/4"
PN 532 SF 40 90 A	31	20	1.1/4"	182	86,7	60,3	8	1.1/2"
PN 540 SF 32 90 A	38	24	1.1/2"	193	94	50,8	8	1.1/4"
PN 540 SF 90 A	38	24	1.1/2"	211	99	60,3	8	1.1/2"
PN 540 SF 50 90 A	38	24	1.1/2"	218	100	71,4	9,5	2"
PN 550 SF 90 A	51	32	2"	250	112,5	71,4	9,5	2"
PN 550 SF 90 L 200 A	51	32	2"	250	200	71,4	9,5	2"
PN 525 SF 90 L 140 A	25	16	1"	182	140	44,5	9,0	1"