



PN 500 SF6 A - armatura włączana do węży

Zakres stosowania

Przyłącze 1

Rodzaj uszczelnienia 1

Skrót

Norma

Integracja

Zakres dostawy

Materiał

Ochrona powierzchni

armatura włączana do węży HD 500

przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI

uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF

SFS

SAE J518

ISO 6162-2

z zabezpieczeniem przed wyrwaniem
(Interlock)

złączka włączana

stal

galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Cal	L1 (mm)	D	H	Wielkość kołnierza
PN 532 SF6 25 A 31		20	1.1/4"	149	47,6	9,6	1"
PN 532 SF6 A 31		20	1.1/4"	162,5	54	10,4	1.1/4"
PN 532 SF6 40 A 31		20	1.1/4"	167	63,5	12,7	1.1/2"
PN 540 SF6 32 A 38		24	1.1/2"	162	54	10,4	1.1/4"
PN 540 SF6 A 38		24	1.1/2"	183,5	63,5	12,7	1.1/2"
PN 540 SF6 50 A 38		24	1.1/2"	188	79,4	12,7	2"
PN 550 SF6 A 51		32	2"	202	79,4	12,7	2"