



## PN 500 SF6 45 A - armatura włączana do węży

**Zakres stosowania**

**Przyłącze 1**

**Rodzaj uszczelnienia 1**

**Skrót**

**Norma**

**Integracja**

**Zakres dostawy**

**Materiał**

**Ochrona powierzchni**

armatura włączana do węży HD 500

przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI

uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF

SFS

SAE J518

ISO 6162-2

z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)

złączka włączana

stal

galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Cal	L1 (mm)	L2 (mm)	D	H	Wielkość kołnierza
PN 532 SF6 25 31 45 A		20	1.1/4"	-	-	47,6	9,5	1"
PN 532 SF6 45 31 A		20	1.1/4"	191	41,5	54	10,3	1.1/4"
PN 532 SF6 40 31 45 A		20	1.1/4"	197	47,5	63,5	12,6	1.1/2"
PN 540 SF6 45 38 A		24	1.1/2"	222,5	44,5	63,5	12,6	1.1/2"
PN 540 SF6 32 38 45 A		24	1.1/2"	-	-	54	10,3	1.1/4"
PN 540 SF6 50 38 45 A		24	1.1/2"	236	61	79,4	12,6	2"
PN 550 SF6 45 51 A		32	2"	275	64,5	79,4	12,6	2"