



PN 500 SF6 90 A - armatura włączana do węży

Zakres stosowania

Przyłącze 1

Rodzaj uszczelnienia 1

Skrót

Norma

Integracja

Zakres dostawy

Materiał

Ochrona powierzchni

armatura włączana do węży HD 500

przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI

uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF

SFS

SAE J518

ISO 6162-2

z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)

złączka włączana

stal

galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Cal	L1 (mm)	L2 (mm)	D	H	Wielkość kołnierza
PN 532 SF6 25 31 90 A		20	1.1/4"	162	80	47,6	9,5	1"
PN 532 SF6 90 31 A		20	1.1/4"	182	92,7	54	10,3	1.1/4"
PN 532 SF6 40 31 90 A		20	1.1/4"	182	101,2	63,5	12,6	1.1/2"
PN 540 SF6 32 38 90 A		24	1.1/2"	193	100	54	10,3	1.1/4"
PN 540 SF6 90 38 A		24	1.1/2"	215,5	110	63,5	12,6	1.1/2"
PN 540 SF6 50 38 90 A		24	1.1/2"	215,5	126	79,4	12,6	2"
PN 550 SF6 90 51 A		32	2"	250,5	141	79,4	12,6	2"
PN 532 SF6 40 31 90 L 170 A		24	1,1/4"	182	170	63,5	12,6	1.1/2"
PN 532 SF6 40 31 90 L 210 A		24	1,1/4"	182	210	63,5	12,6	1.1/2"
PN 540 SF 6 38 90 180 A		24	1,1/2"	215,5	180	63,5	12,6	1.1/2"
PN 540 SF 6 38 50 90 L 210 A		24	1,1/2"	215,5	210	63,5	12,6	2"
PN 532 SF 6 31 90 L 210 A		20	1,1/4"	182	210	54	10,3	1.1/4"
PN 525 SF 6 25 90 L 120 A		16	1"	158	120	54	9,6	1"