



PN 500 SF9 90 A - armatura włączana do węży

Zakres stosowania

Przyłącze 1

Rodzaj uszczelnienia 1

Skrót

nadaje się do

Integracja

Zakres dostawy

Materiał

Ochrona powierzchni

armatura włączana do węży HD 500

przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI

uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF

SFS-CAT

Caterpillar

z zabezpieczeniem przed wyrwaniem
(Interlock)

złączka włączana

stal

galwanizowany

| Nazwa | DN | Rozmiar | Cal | L1 (mm) | L2 (mm) | D | H | Wielkość kołnierza |
|--------------------------|----|---------|--------|---------|---------|------|----|--------------------|
| PN 532 SF9 25 31 90 A | | 20 | 1.1/4" | 161 | 82 | 47,6 | 14 | 1" |
| PN 532 SF9 90 31 A | | 20 | 1.1/4" | 182 | 97 | 54 | 14 | 1.1/4" |
| PN 532 SF9 40 31 90 A | | 20 | 1.1/4" | 182 | 103 | 63,5 | 14 | 1.1/2" |
| PN 540 SF9 32 38 90 A | | 24 | 1.1/2" | 192 | 100 | 54 | 14 | 1.1/4" |
| PN 540 SF9 90 38 A | | 24 | 1.1/2" | 215,5 | 112 | 63,5 | 14 | 1.1/2" |