



GE HROK AJ - przyłącze proste z nakrętką i uszczelnieniem typu JIC

Przyłącze 2
Rodzaj uszczelnienia 1
Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 2
Typ konstrukcji
Kształt
Materiał
Ochrona powierzchni

Gwint zewnętrzny BSP cyl
króciec gwintowany z o-ri
Gwinty nakrętki UN/UNF
stożek wewnętrzny 74°
króciec wkręcany
prosty
stal
galwanizowany

Nazwa	G1	G2
GE HROK 04 AJ	1/4	7/16-20
GE HROK 04 AJ 06	1/4	9/16-18
GE HROK 06 AJ 04	3/8	7/16-20
GE HROK 06 AJ 05	3/8	1/2-20
GE HROK 06 AJ	3/8	9/16-18
GE HROK 06 AJ 08	3/8	3/4-16
GE HROK 08 AJ 06	1/2	9/16-18
GE HROK 08 AJ	1/2	3/4-16
GE HROK 08 AJ 10	1/2	7/8-14
GE HROK 08 AJ 12	1/2	1,1/16-12
GE HROK 12 AJ	3/4	1,1/16-12
GE HROK 12 AJ 10	3/4	7/8-14
GE HROK 12 AJ 16	3/4	1,5/16-12
GE HROK 16 AJ 12	1	1,1/16-12
GE HROK 16 AJ	1	1,5/16-12
GE HROK 16 AJ 20	1	1,5/8-12
GE HROK 20 AJ	1,1/4	1,5/8-12