



GE HRK AB Króciec wkręcany

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1
Przyłącze 2
Rodzaj uszczelnienia 2
Typ konstrukcji
Kształt
Materiał
Ochrona powierzchni

gwint zewnętrzny BSPT stożkowy
uszczelnienia gwint
gwint wewnętrzny BSP
stożek wewnętrzny 60°
króciec wkręcany
prosty
stal
galwanizowany

Nazwa	G1	G2
GE HRK AB	R 1/8" K	G 1/8"-28
GE HRK 04 AB	R 1/8" K	G 1/4"-19
GE HRK 06 AB	R 3/8" K	G 3/8"-19
GE HRK 06 AB 08	R 3/8" K	G 1/2"-14
GE HRK 08 AB 06	R 1/2" K	G 3/8"-19
GE HRK 08 AB	R 1/2" K	G 1/2"-14
GE HRK 10 AB	R 5/8" K	G 5/8" -14
GE HRK 12 AB 08	R 3/4" K	G 1/2"-14
GE HRK 12 AB	R 3/4" K	G 3/4"-14
GE HRK 16 AB 12	R 1" K	G 3/4"-14
GE HRK 16 AB	R 1" K	G 1" -11
GE HRK 20 AB	R 1.1/4" K	G 1/1/4"-11
GE HRK 24 AB	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11
GE HRK 32 AB	R 2" K	G 2" -11