



GEO AJ - przyłącze proste z nakrętką i uszczelnieniem typu JIC

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1

Gwint zewnętrzny UN/UNF
 uszczelnienie o-ringiem na króćcu
 wkręcanym

Przyłącze 2
Rodzaj uszczelnienia 2
Typ konstrukcji

Gwinty nakrętki UN/UNF
 stożek wewnętrzny 74°
 króciec wkręcany

Kształt
Materiał

prosty
 stal

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Nazwa	G1	G2
GEO 04 AJ	7/16-20	7/16-20
GEO 04 AJ 06	7/16-20	9/16-18
GEO 05 AJ 04	1/2-20	7/16-20
GEO 05 AJ	1/2-20	1/2-20
GEO 06 AJ 04	9/16-18	7/16-20
GEO 06 AJ 05	9/16-18	1/2-20
GEO 06 AJ	9/16-18	9/16-18
GEO 06 AJ 08	9/16-18	3/4-16
GEO 08 AJ 06	3/4-16	9/16-18
GEO 08 AJ	3/4-16	3/4-16
GEO 08 AJ 10	3/4-16	7/8-14
GEO 08 AJ 12	3/4-16	1,1/16-12
GEO 10 AJ 08	7/8-14	3/4-16
GEO 10 AJ	7/8-14	7/8-14
GEO 10 AJ 06	7/8-14	9/16-18
GEO 10 AJ 12	7/8-14	1,1/16-12
GEO 12 AJ 08	1,1/16-12	3/4-16
GEO 12 AJ	1,1/16-12	1,1/16-12
GEO 12 AJ 10	1,1/16-12	7/8-14
GEO 12 AJ 16	1,1/16-12	1,5/16-12
GEO 16 AJ 12	1,5/16-12	1,1/16-12
GEO 16 AJ	1,5/16-12	1,5/16-12
GEO 16 AJ 20	1,5/16-12	1,5/8-12
GEO 20 AJ 16	1,5/8-12	1,5/16-12
GEO 20 AJ	1,5/8-12	1,5/8-12
GEO 20 AJ 24	1,7/8-12	1,5/8-12
GEO 24 AJ	1,7/8-12	1,7/8-12

