



SF6 90 wersja długa - końcówka kołnierzowa wygięta - odmiana ciężka

Zakres stosowania

złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE

Przyłącze 1

przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI

Rodzaj uszczelnienia 1

uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF

Skrót

SFS

Norma

SAE J518

ISO 6162-2

Materiał

stal

Ochrona powierzchni

galwanizowany

| Nazwa | DN | Rozmiar | Cal | L1 (mm) | L2 (mm) | D | H | Wielkość kołnierza |
|---------------------------|----|---------|--------|---------|---------|------|------|--------------------|
| PN 25 SF 6 90 25 L 120 | | 16 | 1" | 126 | 120 | 44,5 | 8,1 | 1" |
| PN 25 SF 6 90 25 L 140 | | 16 | 1" | 126 | 140 | 44,5 | 8,1 | 1" |
| PN 25 SF 6 90 25 L 100 | | 16 | 1" | 126 | 100 | 44,5 | 8,1 | 1" |
| PN 32 SF 6 90 31 L 140 | | 20 | 1,1/4" | 150,5 | 140 | 54 | 10,4 | 1.1/4" |